

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	211002
EAN	4024941196383
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	12h
Tensión	Suministro >50V tras un transformador de aislamiento

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Anillo gris RAL 7035, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	147mm
Anchura del equipo en mm	51mm
Profundidad del equipo en mm	59mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón niquelado, El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas

Datos de logística	
Peso individual	0.125 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941196383
Longitud	59 mm
Ancho	51 mm

Datos de logística	
Altura	147 mm
Peso	0,126 kg
Volumen	442,323 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941842594
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,347 kg
Volumen	3.960 ccm