

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	211002
EAN	4024941196383
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	>50V - alimentation après un transformateur d'isolation

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	collet gris RAL 7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	51mm
Profondeur de l'appareil en mm	59mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Données logistiques	
Poids unitaire	0.125 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941196383
Longueur	59 mm
Largeur	51 mm

Données logistiques	
Hauteur	147 mm
Poids	0,126 kg
Volume	442,323 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941842594
Longueur	248 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	123 mm
Poids	1,347 kg
Volume	3960 ccm