

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	211002
Код EAN	4024941196383
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	12 ч
	Питание > 50 В после раздел. трансформатора
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Буртик серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	51mm
Глубина прибора, мм	59mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

Логистика	
Масса одного изделия	0.125 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941196383
Длина	59 mm
Ширина	51 mm
Высота	147 mm
Масса	0,126 kg
Объем	442,323 ccm

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941842594
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,347 kg
Объем	3 960 ccm