

Взрывозащищенная вилка



| Описание изделия | |
|---------------------------------|---------------------------|
| № арт. BALS | 211092 |
| Код EAN | 4024941000260 |
| Группа продукции | Вилка EX взрывозащищенная |
| Сила тока | 32 А |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP66 |

| Описание изделия | |
|---------------------|-----------------|
| Маркировочный цвет | красный |
| Соединение | с винт. клеммой |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Высота прибора, мм | 204mm |
| Ширина прибора, мм | 102mm |
| Глубина прибора, мм | 102mm |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | Для применения в зонах 2 и 22, Для применения в зонах 1 и 21 |

| Логистика | |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.6 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Длина | 102 mm |
| Ширина | 102 mm |
| Высота | 204 mm |
| Масса | 0,601 kg |
| Объем | 2 122,416 ccm |