Clavija antideflagrante

Descripción del artículo	
Código BALS	211095
EAN	4024941000239
Grupo de productos	Clavija EX antideflagrante
Intensidad de corriente	125A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP66
Color distintivo	rojo
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Clase Ex	IIC
Para zona Ex (gas)	1, 2
Para zona Ex (polvo)	21, 22
Entrada de cable	
Material de la carcasa	Plástico
Contactos	Los contactos son de latón niquelado
Altura del equipo en mm	310.5mm
Anchura del equipo en mm	125mm
Profundidad del equipo en mm	125mm

Otras características técnicas	
	Para el uso en las zonas 2 y 22, Para el uso en las zonas 1 y 21

Datos de logística	
Peso individual	1.28 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
Longitud	125 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Datos de logística	
Ancho	125 mm
Altura	310,5 mm
Peso	1,281 kg
Volumen	4.851,563 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com