

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة



وصف الصنف	
21238	رقم الصنف لدى
4024941212380	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , غطاء العلبة أزرق 5015 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
147	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
71	عرض الأجهزة بالمليمتير
71	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.149	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941212380	الرقم الدولي للصنف
٧١	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧١	العرض
١٤٧	الارتفاع
٠,١٥	الوزن
٧٤١,٠٢٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941958066	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٦١٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94