

con sistema de conexión sin tornillos



Descripción del artículo	
Código BALS	2126
EAN	4024941021265
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Anillo azul RAL 5015, Cubierta azul RAL 5015, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con caja de bornes de muelle
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	134mm
Anchura del equipo en mm	53mm
Profundidad del equipo en mm	62mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada

Datos de logística	
Peso individual	0.128 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST

Datos de logística	
EAN	4024941958028
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,405 kg
Volumen	5.737,5 ccm

