

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles





| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---------------|
| Référence | 21375 |
| EAN | 4024941213752 |
| Groupe de produits | fiche TE |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 2h |
| Tension | > 50V |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Fréquence | plus de 300 à 500Hz inclus |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | vert |
| Couleur de l'appareil | collet vert RAL 6002, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 234mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.68 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4024941832274 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 3,602 kg |
| Volume | 13588,4 ccm |



| Ampere Polzahl | 63 3 | 63 4 | 63 5 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| ø a | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| b | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| d | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| ø e | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| x | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| y | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| z | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| Cond. mm ² min | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Cond. mm ² max | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | |
| | | | |



