


con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	21411
EAN	4024941214117
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo verde RAL 6002, Cubierta verde RAL 6002, Anillo bayoneta gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	180mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	94mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.31 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941214117
Longitud	95 mm
Ancho	95 mm
Altura	181 mm
Peso	0,311 kg
Volumen	1.633,525 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832014
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,306 kg
Volumen	13.588,4 ccm

