

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21412
EAN	4024941214124
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	presse-étoupe gris RAL 7035, collet vert RAL 6002, capot vert RAL 6002, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	180mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.31 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941214124
Longueur	95 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	181 mm
Poids	0,311 kg
Volume	1633,525 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832069
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,306 kg
Volume	13588,4 ccm

