

Вилка - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий





Описание изделия	
№ арт. BALS	21419
Код EAN	4024941214193
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Буртик зеленый RAL 6002, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	234mm
Ширина прибора, мм	97mm
Глубина прибора, мм	98mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки.

Логистика	
Масса одного изделия	0.655 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214193

Логистика	
Длина	98 mm
Ширина	97 mm
Высота	234 mm
Масса	0,656 kg
Объем	2 224,404 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941940382
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,481 kg
Объем	13 588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	69,0	69,0	69,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



