

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21453
EAN	4024941214537
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	collet vert RAL 6002, capot vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	71mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.149 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941214537
Longueur	71 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0,15 kg
Volume	4735,104 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831987
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,615 kg
Volume	5737,5 ccm

