

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
21461	رقم الصنف لدى
4024941214612	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
347600 حتى 690400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	رقبة سوداء 9005 , مزلاج تشغيل أسود , , 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	234
عرض الأجهزة بالمليمترا	97
عمق الأجهزة بالمليمترا	98
خامة العلبه	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.655
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941214612
الطول	٩٨
العرض	٩٧

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٢٣٤
الوزن	٠,٦٥٦
الحجم	٢,٢٢٤,٤٠٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941954488
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٤٨١
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	69,0	69,0	69,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0