

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



| Descripción del artículo                  |                          |
|---|--------------------------|
| Código BALS                               | 21486                    |
| EAN                                       | 4024941214865            |
| Grupo de productos                        | Clavija QUICK-CONNECT TE |
| Intensidad de corriente                   | 32A                      |
| Número de polos                           | 3p                       |
| Arreglo de las fases                      | 2P+PE                    |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 7h                       |
| Tensión                                   | De 480 hasta 500V        |

| Descripción del artículo             |  |
|--------------------------------------|--|
| Frecuencia                           | 50 y 60Hz  |
| Índice de protección                 | IP67   |
| Color distintivo                     | negro  |
| Color del equipo                     | Anillo negro RAL 9005, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta negra RAL 9005 |
| Sistema de conexión                  | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula                                       |
| Máxima sección transversal del cable | 6,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrada de cable                     | null   |
| Altura del equipo en mm              | 180mm  |
| Anchura del equipo en mm             | 94mm   |
| Profundidad del equipo en mm         | 94mm   |
| Material de la carcasa               | Poliamida  |
| Contactos                            | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado                     |

| Otras características técnicas |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo |

| Datos de logística |                |
|--------------------|----------------|
| Peso individual    | 0.29 Kg / null |
| Tipo de embalaje   | null           |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| Cantidad de unidades | 1 ST          |
| EAN                  | 4024941214865 |
| Longitud             | 95 mm         |
| Ancho                | 95 mm         |
| Altura               | 181 mm        |
| Peso                 | 0,291 kg      |
| Volumen              | 1.633,525 ccm |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 10 ST         |
| EAN                  | 4024941831970 |
| Longitud             | 325 mm        |
| Ancho                | 217 mm        |
| Altura               | 210 mm        |
| Peso                 | 3,106 kg      |
| Volumen              | 13.588,4 ccm  |

