

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Référence                            | 21486                  |
| EAN                                  | 4024941214865          |
| Groupe de produits                   | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité                            | 32A                    |
| Nombre de pôles                      | 3p                     |
| Disposition des phases               | 2P+PE                  |
| Emplacement du contact de protection | 7h                     |
| Tension                              | 480 à 500V             |

| Description de l'article         |  |
|----------------------------------|--|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz   |
| Indice de protection             | IP67   |
| Code couleur                     | noir   |
| Couleur de l'appareil            | collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                            |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou  |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 180mm  |
| Largeur de l'appareil en mm      | 94mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 94mm   |
| Matériau du boîtier              | polyamide  |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé          |

| Autres caractéristiques techniques |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max. |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.29 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941214865 |
| Longueur            | 95 mm         |
| Largeur             | 95 mm         |
| Hauteur             | 181 mm        |
| Poids               | 0,291 kg      |
| Volume              | 1633,525 ccm  |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941831970 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 3,106 kg      |
| Volume              | 13588,4 ccm   |

