

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة





وصف الصنف	
2155	رقم الصنف لدى
4024941021555	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , علبة حمراء 3000 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , مزلاج تشغيل رمادي 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
234	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
97	عرض الأجهزة بالمليمتير
98	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك	

البيانات اللوجيستية	
0.65	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941021555	الرقم الدولي للصنف
٩٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٧
الارتفاع	٢٣٤
الوزن	٠,٦٥١
الحجم	٢,٢٢٤,٤٠٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941946278
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٤٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	69,0	69,0	69,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0

