

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	21623
Код EAN	4024941216234
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	181mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	87mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.287 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941216234
Длина	87 mm

Логистика	
Ширина	72 mm
Высота	181 mm
Масса	0,288 kg
Объем	1 133,784 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822473
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	3,022 kg
Объем	8 750 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6