

# fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	21624
EAN	4024941216241
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	collet vert RAL 6002, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	0.61 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941216241
Longueur	98 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,611 kg
Volume	2224,404 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941831840
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,256 kg
Volume	13588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl			
ø a	69,0	69,0	69,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



