


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	21693
Код EAN	4024941216937
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Крышка корп. красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	181mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	87mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.291 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941216937
Длина	87 mm

Логистика	
Ширина	72 mm
Высота	181 mm
Масса	0,292 kg
Объем	1 133,784 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941826693
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	3,062 kg
Объем	8 750 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6