

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة





وصف الصنف	
2181	رقم الصنف لدى
4024941021814	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , غطاء علبة رمادي 7035 , مزلاج تشغيل رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	234
عرض الأجهزة بالمليمتير	114
عمق الأجهزة بالمليمتير	114
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل يحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.59
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941021814
الطول	١١٤

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٤
الارتفاع	٢٣٤
الوزن	٠,٥٩١
الحجم	٣,٠٤١,٠٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941964463
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,١٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0

