

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



| Descripción del artículo | |
|---|--------------------------|
| Código BALS | 21839 |
| EAN | 4024941218399 |
| Grupo de productos | Clavija QUICK-CONNECT TE |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 4p |
| Arreglo de las fases | 3P+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 9h |
| Tensión | De 200 hasta 250V |

| Descripción del artículo | |
|--------------------------------------|--|
| Frecuencia | 50 y 60Hz |
| Índice de protección | IP44 |
| Color distintivo | azul |
| Color del equipo | Anillo azul RAL 5015, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta azul RAL 5015 |
| Sistema de conexión | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula |
| Máxima sección transversal del cable | 2,5 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 154mm |
| Anchura del equipo en mm | 58mm |
| Profundidad del equipo en mm | 66mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|--|
| | Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo |

| Datos de logística | |
|--------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.145 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941218399 |
| Longitud | 66 mm |
| Ancho | 58 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 0,146 kg |
| Volumen | 1.190,135 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941831659 |
| Longitud | 275 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 137 mm |
| Peso | 1,575 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

