

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	21844
Код EAN	4024941218443
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Крышка корп. красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	180mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	79mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.239 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941218443
Длина	79 mm

Логистика	
Ширина	66 mm
Высота	180 mm
Масса	0,24 kg
Объем	938,52 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831673
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,542 kg
Объем	8 750 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6