

Вилка - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	2186
Код EAN	4024941021869
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	234mm
Ширина прибора, мм	114mm
Глубина прибора, мм	114mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	0.655 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941021869

Логистика	
Длина	114 mm
Ширина	114 mm
Высота	234 mm
Масса	0,656 kg
Объем	3 041,064 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941964487
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,481 kg
Объем	13 588,4 ccm



	63 Polzahl 3	63 4	63 5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0

