

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	21885
Код EAN	4024941218856
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса зелен. RAL 6002, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	181mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	87mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.305 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941218856
Длина	87 mm

Логистика	
Ширина	72 mm
Высота	181 mm
Масса	0,306 kg
Объем	1 133,784 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822671
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	3,202 kg
Объем	8 750 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6