

con bornes de tornillo, para condiciones de uso extremas




Descripción del artículo	
Código BALS	2194
EAN	4024941021944
Grupo de productos	Clavija TE
Intensidad de corriente	125A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Anillo azul RAL 5015, Accionador deslizante negro RAL 9005, null, null, null
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes
Máxima sección transversal del cable	50,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	273mm
Anchura del equipo en mm	126mm
Profundidad del equipo en mm	126mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 26mm hasta un diámetro máx. de 50mm, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador

Datos de logística	
Peso individual	1.135 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941021944
Longitud	126 mm
Ancho	126 mm
Altura	273 mm
Peso	1,136 kg
Volumen	4.334,148 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941818759
Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	217 mm
Peso	6,01 kg
Volumen	24.276 ccm



Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



