

con bornes de tornillo, para condiciones de uso extremas




Descripción del artículo	
Código BALS	2197
EAN	4024941021975
Grupo de productos	Clavija TE
Intensidad de corriente	125A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 57/100 hasta 75/130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Anillo amarillo RAL 1012, Accionador deslizante negro RAL 9005, null, null, null
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes
Máxima sección transversal del cable	50,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	273mm
Anchura del equipo en mm	126mm
Profundidad del equipo en mm	126mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 26mm hasta un diámetro máx. de 50mm, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada

Datos de logística	
Peso individual	1.235 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941021975

Datos de logística	
Longitud	126 mm
Ancho	126 mm
Altura	273 mm
Peso	1,236 kg
Volumen	4.334,148 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941832359
Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	217 mm
Peso	6,51 kg
Volumen	24.276 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



