

Phasenwender - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr | 2251 |
| EAN | 4024941022514 |
| Produktgruppe | Phasenwender TE |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Bajonetting grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000 |
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 154mm |
| Geräte-Breite | 87mm |
| Geräte-Tiefe | 87mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,228 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941022514 |
| Länge | 87 mm |
| Breite | 87 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 0,229 kg |
| Volumen | 1.165,626 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941968959 |
| Länge | 258 mm |
| Breite | 183 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Gewicht | 2,432 kg |
| Volumen | 8.750 ccm |

