

Вилка-фазоинвертор - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	2271
Код EAN	4024941022712
Группа продукции	Вилка-фазоинвертор TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	74mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.194 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941022712
Длина	74 mm

Логистика	
Ширина	65 mm
Высота	154 mm
Масса	0,195 kg
Объем	740,74 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968966
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,073 kg
Объем	7 140 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6