

Угловая вилка - с вогнутой вводной втулкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2303
Код EAN	4024941023030
Группа продукции	Угловая вилка
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	null, Корпус серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	89mm
Ширина прибора, мм	51mm
Глубина прибора, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Кабельный ввод через вогнутую вводную втулку

Логистика	
Масса одного изделия	0.15 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941023030
Длина	78 mm
Ширина	51 mm

Логистика	
Высота	89 mm
Масса	0,151 kg
Объем	354,042 ccm



2 MB 12

Ampere	16	16	16	32		
Polzahl	3	4	5	5		
a	80,0	85,0	96,0	116,0		
b	44,0	49,0	59,0	70,0		
c ø	6,5	6,5	8,0	10,0		
d ø	18,0	18,0	18,0	25,0		
e	51,0	57,0	64,0	-		
f	90,0	95,0	74,0	101,0		
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5		
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6		