

Настенная вилка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	24142
Код EAN	4024941241427
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Верх корпуса красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	122mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	84mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.203 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941241427
Длина	84 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	122 mm
Масса	0,204 kg
Объем	891,576 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941969864
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,223 kg
Объем	11 029,5 ccm



5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6