

Настенная вилка - 7-пол. размер корпуса 126x83




Описание изделия	
№ арт. BALS	24196
Код EAN	4024941241960
Группа продукции	Настенная вилка TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	166mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	130mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.419 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941241960
Длина	130 mm
Ширина	83 mm
Высота	166 mm
Масса	0,42 kg
Объем	1 791,14 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822848
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,416 kg
Объем	17 062,5 ccm



5 MB 185

Ampere	16	32				
Polzahl	7	7				
a	83,0	83,0				
b	126,0	126,0				
c	155,5	166,0				
d	122,0	130,0				
e	68,0	68,0				
f	11,0	11,0				
h ø	5,5	5,5				
i	6,5	6,5				
k ø	12,0	12,0				
l	65,0	65,0				
m	80,0	80,0				
n ø	10,0	10,0				
p	M25	M25				
r	2 x M25	2 x M25				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				