

Настенная вилка - Размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	24198
Код EAN	4024941241984
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM50 сверху
Высота прибора, мм	366mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	163mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху

Логистика	
Масса одного изделия	1.835 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941241984

Логистика	
Длина	440 mm
Ширина	225 mm
Высота	165 mm
Масса	2,063 kg
Объем	13 545 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	364,0	364,0	364,0			
d	165,0	165,0	165,0			
e	140,0	140,0	140,0			
f	240,0	240,0	240,0			
h \varnothing	8,3	8,3	8,3			
i	10,0	10,0	10,0			
k	M50	M50	M50			
Leiter mm ² min	16	16	16			
Leiter mm ² max	50	50	50			