

socle de connecteur mural - avec calotte de fermeture



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 24258 |
| EAN | 4024941242585 |
| Groupe de produits | socle de connecteur mural Quick-Connect TE |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | calotte de ferm. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM20 en haut |
| Hauteur de l'appareil en mm | 138mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 88mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 111mm |
| Dimensions du boîtier | 84x84 mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière |
| | Avec calotte de fermeture |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.321 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941242585 |
| Longueur | 111 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids | 0,322 kg |
| Volume | 1 347,984 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941832953 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 3,416 kg |
| Volume | 13 588,4 ccm |

