

Настенная вилка - Размер корпуса 170x118




Описание изделия	
№ арт. BALS	24320
Код EAN	4024941962773
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 2xM32 снизу
Высота прибора, мм	259mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	174mm
Размер корпуса	170x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	1.09 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941962773
Длина	174 mm
Ширина	118 mm
Высота	259 mm
Масса	1,091 kg
Объем	5 317,788 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941946568
Длина	445 mm
Ширина	335 mm
Высота	210 mm
Масса	5,826 kg
Объем	29 040 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	118,0	118,0	118,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	259,0	259,0	259,0				
d	174,0	174,0	174,0				
e	104,0	104,0	104,0				
f	136,0	136,0	136,0				
h ø	6,1	6,1	6,1				
i	6,0	6,0	6,0				
k	M40	M40	M40				
l	M32/32	M32/32	M32/32				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				