

Настенная вилка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	24423
Код EAN	4024941244237
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Верх корпуса синий RAL 5015, Буртик синий RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	121mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	72mm
Размер корпуса	90x72 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.145 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941244237
Длина	72 mm

Логистика	
Ширина	72 mm
Высота	121 mm
Масса	0,146 kg
Объем	627,264 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941958141
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,575 kg
Объем	5 737,5 ccm



5 MB 163

