

Clavija mural - sin tapa de cierre

Descripción del artículo	
Código BALS	24446
EAN	4024941244466
Grupo de productos	Clavija mural
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo rojo RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Altura del equipo en mm	139mm
Anchura del equipo en mm	100mm
Profundidad del equipo en mm	125mm
Dimensiones de carcasa	75x90 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida

Descripción del artículo	
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por detrás

Datos de logística	
Peso individual	0.0 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	0,226 kg
Volumen	17.062,5 ccm