

## socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture

Description de l'article	
Référence	24446
EAN	4024941244466
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Hauteur de l'appareil en mm	139mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	125mm
Dimensions du boîtier	75x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide

Description de l'article	
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière

Données logistiques	
Poids unitaire	0.0 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	0,226 kg
Volume	17 062,5 ccm