

## socle de connecteur mural - avec calotte de fermeture



Description de l'article	
Référence	2484
EAN	4024941024846
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, calotte de ferm. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet jaune RAL 1012, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	138mm
Largeur de l'appareil en mm	70mm
Profondeur de l'appareil en mm	112mm
Dimensions du boîtier	87x64 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
	Avec calotte de fermeture

Données logistiques	
Poids unitaire	0.242 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941024846
Longueur	112 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	138 mm
Poids	0,243 kg
Volume	1081,92 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832816
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,626 kg
Volume	13588,4 ccm

