

## Clavija mural - con tapa de cierre



Descripción del artículo	
Código BALS	2488
EAN	4024941024884
Grupo de productos	Clavija mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa de cierre gris RAL 7035, Anillo azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	151mm
Anchura del equipo en mm	79mm
Profundidad del equipo en mm	120mm
Dimensiones de carcasa	100x75 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	Con tapa de cierre

Datos de logística	
Peso individual	0.289 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941024884
Longitud	120 mm
Ancho	79 mm
Altura	151 mm
Peso	0,29 kg
Volumen	1.431,48 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832847
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,096 kg
Volumen	13.588,4 ccm

