

Clavija empotrable de cámping - Dimensiones de carcasa 163x102 blanca, clavija desplazable




Descripción del artículo	
Código BALS	251
EAN	4024941002516
Grupo de productos	Clavija empotrable de cámping
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	blanco
Color del equipo	Parte inf carcasa azul RAL5015, Anillo azul RAL 5015, Cubierta azul RAL 5015
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	diámetro hasta 13,5
Altura del equipo en mm	170mm
Anchura del equipo en mm	102mm
Profundidad del equipo en mm	75mm
Dimensiones de carcasa	163x102 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	ABS
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La fijación es 103x88 y la apertura de montaje 135x70, La entrada de cable está abierta una vez por detrás
	La clavija de la carcasa es orientable

Datos de logística	
Peso individual	0.296 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941002516
Longitud	75 mm
Ancho	102 mm
Altura	170 mm
Peso	0,297 kg
Volumen	1.300,5 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941968560
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	3,186 kg
Volumen	17.062,5 ccm



5 MB 16