

## Aufbaugerätestecker - 7-polig ohne Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26004
EAN	4024941260046
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	88mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,246 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260046

Logistikdaten	
Länge	89 mm
Breite	88 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,247 kg
Volumen	1.010,328 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823012
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,624 kg
Volumen	9.975 ccm



5 MB 182

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	90,0	101,0					
h	129,0	139,0					
i	10,0	13,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6					