

Clavija semiempotr. inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70



Descripción del artículo	
Código BALS	27029
EAN	4024941270298
Grupo de productos	Clavija semiempotrable TE inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa de cierre gris RAL 7035, Anillo azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	92mm
Anchura del equipo en mm	85mm
Profundidad del equipo en mm	86mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con tapa de cierre

Datos de logística	
Peso individual	0.213 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941967914
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,282 kg
Volumen	8.750 ccm