

قابس جانبي مائل للتيار المستمر فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70



وصف الصنف	
27043	رقم الصنف لدى
4024941270434	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 008	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123124195	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء غلق أخضر برونزي 603109 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
107	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
104	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0,365	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941270434	الرقم الدولي للصنف
١٠٤	الطول
١٠١,٥	العرض
١٠٧	الارتفاع
٠,٣٦٦	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941839402	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٨٥٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 31