

# Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 107x100 Befestigung 85x77



| Artikelbeschreibung      |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 27268                         |
| EAN                      | 4024941272681                 |
| Produktgruppe            | Anbaugerätestecker TN geneigt |
| Stromstärke              | 63A                           |
| Polzahl                  | 4p                            |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                         |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                            |
| Spannung                 | 380 - 415V~                   |

| <b>Artikelbeschreibung</b>     |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                            |
| VG-Typ-Nr.                     | VG 96919 BP 028                                                                                    |
| Schutzart                      | IP67                                                                                               |
| Kennfarbe                      | bronzegrün                                                                                         |
| Gerätefarbe                    | Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 |
| Anschluss technik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 16,0 qmm                                                                                           |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                           |
| Geräte-Höhe                    | 123mm                                                                                              |
| Geräte-Breite                  | 113.5mm                                                                                            |
| Geräte-Tiefe                   | 141mm                                                                                              |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 107mm                                                                                              |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 100mm                                                                                              |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 85mm                                                                                               |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 77mm                                                                                               |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                           |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt      |

| <b>Zusätzliche technische Informationen</b> |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                             | Die Neigung beträgt 10° |

| Zusätzliche technische Informationen |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
|                                      | Mit Verschlusshaube |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,73 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941272681   |
| Länge          | 141 mm          |
| Breite         | 113,5 mm        |
| Höhe           | 123 mm          |
| Gewicht        | 0,731 kg        |
| Volumen        | 1.968,431 ccm   |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 5 ST            |
| EAN            | 4024941839471   |
| Länge          | 325 mm          |
| Breite         | 217 mm          |
| Höhe           | 210 mm          |
| Gewicht        | 3,856 kg        |
| Volumen        | 13.588,4 ccm    |



| Ampere                     | 63    | 63    | 63    | 125   | 125   | 125   |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a                          | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| b                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| c                          | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| d                          | 77,0  | 77,0  | 77,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| f                          | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  |
| h                          | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| i                          | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| k                          | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| l                          | ---   | ---   | ---   | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| m ø                        | ---   | ---   | ---   | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |