

## Clavija semiempotr. inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70



Descripción del artículo	
Código BALS	2769
EAN	4024941027694
Grupo de productos	Clavija semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo rojo RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	100mm
Anchura del equipo en mm	85mm
Profundidad del equipo en mm	124mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 10°

Datos de logística	
Peso individual	0.263 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941027694
Longitud	124 mm
Ancho	85 mm
Altura	100 mm
Peso	0,264 kg
Volumen	1.054 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941935616
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,794 kg
Volumen	9.975 ccm