

## s. connecteur tableau incliné - plastron 85x85, fixation 70x70



Description de l'article	
Référence	2769
EAN	4024941027694
Groupe de produits	socle de connecteur tableau incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	100mm
Largeur de l'appareil en mm	85mm
Profondeur de l'appareil en mm	124mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 10°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.263 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941027694
Longueur	124 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	100 mm
Poids	0,264 kg
Volume	1 054 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941935616
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,794 kg
Volume	9 975 ccm