


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2775
EAN	4024941027755
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	118mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	155mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,569 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941027755
Länge	155 mm
Breite	100 mm
Höhe	118 mm
Gewicht	0,57 kg
Volumen	1.829 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958950
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,051 kg
Volumen	13.588,4 ccm



5 MB 21

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e \varnothing	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	155,0	155,0	155,0			
i	118,0	118,0	118,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			