

Flanschgerätestecker - Flansch 100x100 Befestigung 80x80




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28180
EAN	4024941281805
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	113.5mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	80mm
Bohrlochabstand horizontal in	80mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Kragen in der Flanschmitte

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,625 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941281805
Länge	114 mm
Breite	113,5 mm
Höhe	113,5 mm
Gewicht	0,626 kg
Volumen	1.468,577 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941949873
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,277 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 134

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	100,0	100,0	100,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	80,0	80,0	80,0				
d	80,0	80,0	80,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	13,0	13,0	13,0				
h	96,0	96,0	96,0				
i	19,0	19,0	19,0				
k ø	93,0	93,0	93,0				