

socle connecteur av plastron - plastron 75x75, fixation 60x60



Description de l'article	
Référence	2831
EAN	4024941028318
Groupe de produits	s.connecteur plastron TE droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier rouge RAL 3000
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	75mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	68mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur
	collet au milieu du plastron

Données logistiques	
Poids unitaire	0.112 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941028318
Longueur	68 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids	0,113 kg
Volume	382,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941968096
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,245 kg
Volume	5 737,5 ccm