

Flanschgerätestecker - Flansch 100x100, Befestigung 80x80




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2872
EAN	4024941028721
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	113.5mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	80mm
Bohrlochabstand horizontal in	80mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Kragen in der Flanschmitte

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,59 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028721
Länge	114 mm
Breite	113,5 mm
Höhe	113,5 mm
Gewicht	0,591 kg
Volumen	1.468,577 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941819145
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,156 kg
Volumen	13.588,4 ccm



5 MB 134

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	100,0	100,0	100,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	80,0	80,0	80,0				
d	80,0	80,0	80,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	13,0	13,0	13,0				
h	96,0	96,0	96,0				
i	19,0	19,0	19,0				
k ø	93,0	93,0	93,0				